
PRODUKTINFORMATION

Mattlack 1131

Zum nachträglichen Überdruck von Offsetfarben, wenn Matteeffekte erzielt werden sollen. Der Lack kann sowohl Nass auf Trocken als auch Nass in Nass eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Erhöhung des Matteeffekts
- Schnelles Wegschlagen
- Exzellente Scheuerfestigkeit
- Geringe Vergilbung
- Kann vollflächig (ohne Wasser) oder zur partiellen Lackierung verwendet werden
- normale Trockenzeit; mit Zusatz von 2% Trockner 452, bzw. 3% Eppo Drier 2001 bei partieller Lackierung mit Wasser, kann die Trocknung beschleunigt werden

ANWENDUNG

Alle Offsetdruckfarben können überdruckt werden. Stapelhöhe und Bestäubung entsprechend der Lackschichtdicke und des Bedruckstoffes.

HILFSMITTEL

Trockner	452
Eppo Drier	2001
Verdünner	455
Druckgelee	348

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.