
PRODUKTINFORMATION

Mattlack 1360

Zum nachträglichen Überdruck von Offsetfarben, wenn Matteffekte erzielt werden sollen. Zugunsten des samtigen Matteffektes sind die Gleiteigenschaften und die Scheuerfestigkeit der getrockneten Drucke hierbei geringfügig reduziert.

EIGENSCHAFTEN

- Erhöhung des Matteffektes
- Schnelle Trocknung
- Schnelles Wegschlagen
- Nass in Nass, und Nass auf Trocken zu verwenden
- Kann vollflächig (ohne Feuchtmittel) oder zur partiellen Lackierung verwendet werden
- Gute Scheuerfestigkeit

Normale Trockenzeit; mit Zusatz von 2% Trockner 452 bzw. 3% Eppo Drier 2001 bei partieller Lackierung mit Wasser, kann die Trocknung beschleunigen.

ANWENDUNG

Alle Offsetdruckfarben können überdruckt werden. Stapelhöhe und Bestäubung entsprechend der Lackschichtdicke und des Bedruckstoffes.

HILFSMITTEL

Trockner	452
Eppo Drier	2001
Verdünner	455
Druckgelee	348

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.