epple DRUCKFARBEN

PRODUKTINFORMATION

Finishfit UV mat 1803

EIGENSCHAFTEN

- Nach vollständiger Aushärtung geruchsneutral
- Sehr gute Mattierungseigenschaft
- Für UV- und hybride Druckfarben empfohlen
- Die Aushärtung des UV-Lackes ist abhängig von der Leistung der UV Lampen im Trockner
- Heissfolienprägbar
- Scheuerfest
- Nassblockfest
- Verklebbar (ein Praxistest wird empfohlen)
- Beidseitig anwendbar
- Für lange und kurze Auslage geeignet
- Auf Papier und Karton einsetzbar
- Standardviskosität 45-50 sec.* (abweichende Viskosität auf Anfrage möglich)
- Freigegeben für den indirekten Lebensmittelkontakt

*) gemessen bei 20 °C und einem DIN 4mm Tauchauslaufbecher.

VERWENDUNGSHINWEIS

Die Eigenschaften sind abhängig vom Bedruckstoff und den Auftragsmengen.
Vor Gebrauch gut aufrühren.

LAGERUNG / HANDLING

UV-Lacke sollten keinen Temperaturen unter 5°C und über 35°C ausgesetzt sein. Während der kalten Jahreszeit empfiehlt es sich den Lackbehälter statt auf kalten Böden, auf Paletten zu lagern. Wasserbasierte Lacke sind nicht gefährlich und verlangen keine spezielle Lagerung oder Etikettierung.

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.

Epple Druckfarben AG
Gutenbergstr. 5 . 86356 Neusäß . Telefon +49 821 46 03-0 . Fax +49 821 46 03-200 . info@epple-druckfarben.de
Mehr Informationen finden Sie unter: **www.epple-druckfarben.de**
Stand 05/2016