PRODUKTINFORMATION

Laserfähige Serie

Die Hersteller von Laserdruckern schreiben vor, dass ausschließlich Farben verwendet werden, die im getrockneten Zustand weder erweichen noch flüchtige Bestandteile enthalten. Die Fixierwalzentemperaturen der Laserdrucker liegen zwischen 200 und 225 °C.

Erweichen der Farben in der Fixierstation führt zu Ankleben, Aufbauen auf Fixier- und Anpress-Walzen und letztendlich zu deren Zerstörung. Flüchtige Bestandteile wie z.B. Mineralöle verdunsten und verdampfen in der Fixierstation unter unerwünschter Qualmbildung.

Die Endlos-Serie laserfähig von Epple ist frei von Mineralölen und anderen flüchtigen Bestandteilen. Die Farben trocknen oxidativ und erweichen nicht. HBL-Farben sind nicht geeignet für das Bedrucken von SD-Papieren, da Neutralisierungseffekte auftreten können.

ECHTHEITEN

	Farbnr.	Licht	Sprit	Nitro	Alkali
Y	74435	5	+	+	+
M	74436	5	+	+	-
C	74437	8	+	+	+
K	51677	8	-	-	+

+ Eigenschaft gegeben, - Eigenschaft nicht gegeben

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.

Epple Druckfarben GmbH
Hünikerstr. 2 . 8442 Hettlingen . Schweiz . Telefon +41 52 316 17 33 . Fax +41 52 316 25 61 . info@epple-druckfarben.ch
Mehr Informationen finden Sie unter: **www.epple-druckfarben.ch**
Stand 12/2016