epple DRUCKFARBEN

PRODUKTINFORMATION

UV LO/LM Star

ITX frei + Nestle Standard

Diese Skala zeichnet sich durch hervorragende Druckeigenschaften aus und besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf einer großen Palette von nicht saugenden Bedruckstoffen, wie Folien, Plastik und metallisierten Papieren. Ein weiteres Einsatzgebiet dieser Serie sind gestrichene Kartonsorten und Papiere. Diese Serie kann auf Bogenoffsetmaschinen eingesetzt werden.
Das Haupteinsatzgebiet sind hochwertige Verpackungen und Etiketten. Die Serie wird ITX frei produziert und entspricht dem Nestle Standard.

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Haftung auf einer großen Palette diverser nicht saugender Bedruckstoffe
- Hervorragende Verdruckbarkeit
- Hohe Intensität
- Schnelle Durchhärtung des Farbfilms
- Geeignet für Folienprägung und Laminierung
- Hohe Flexibilität des Farbfilms

ECHTHEITEN

	Farbnr.	Licht	Lasur	Sprit	Nitro	Alkali
UV LO/LM Star Y	60-3105	5	+	+	+	+
UV LO/LM Star M	60-3106	5	+	+	+	+
UV LO/LM Star C	60-3107	8	+	+	+	+
UV LO/LM Star K	60-3108	8	-	+	+	+

+ Eigenschaft gegeben - Eigenschaft nicht gegeben

Epple Druckfarben GmbH
Hünikerstr. 2 . 8442 Hettlingen . Schweiz . Telefon +41 52 316 17 33 . Fax +41 52 316 25 61 . info@epple-druckfarben.ch
www.epple-druckfarben.ch

HILFSMITTEL

UV-Deckweiß	49772
UV-Verdünner	803
UV Beschleuniger MA	2151

VERARBEITUNGSHINWEIS

Aufgrund der Vielzahl der am Markt befindlichen Substrate wird dringend empfohlen, in einem Vorversuch die Haftungseigenschaften zu prüfen. Gerne steht Ihnen die Anwendungstechnik von Epple unterstützend zur Verfügung.

LAGERUNG

UV-Farben sind nur begrenzt lagerfähig. Wir garantieren bei sachgemäßer Lagerung, die bei ca. 20 °C und vor direktem Sonnenlicht geschützt erfolgen soll, eine Haltbarkeit von 6 Monaten.

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.