
PRODUKTINFORMATION

UV LabelStar

für den Etikettendruck auf nicht saugenden Bedruckstoffen

Diese Serie wurde entwickelt für den rotativen Etiketten-Buchdruck, Bogenoffset und Endlosdruck auf nicht saugenden Bedruckstoffen. Sie zeichnet sich insbesondere durch sehr gute Haftungseigenschaften aus.

GEEIGNETE BEDRUCKSTOFFE

- Nicht saugende Bedruckstoffe wie z.B. PS-, PP-, PE-, PVC-Folie. Diese Bedruckstoffe sollten vorbehandelt sein.
- Aluminiumbedampftes Papier und Karton
- Aluminiumfolien

ECHTHEITEN

		Farbnr.	Licht	Lasur	Sprit	Nitro	Alkali
UV LabelStar	Y	60-2005	5	+	+	+	+
UV LabelStar	M	60-2006	5	+	+	+	-
UV LabelStar	C	60-2007	8	+	+	+	+
UV LabelStar	K	60-2008	8	-	+	+	-

MIT ERHÖHTEN ECHTHEITEN

UV LabelStar	Y	60-2001	7	+	+	-	+
UV LabelStar	M	60-2002	7	+	+	+	-
UV LabelStar	K	60-2009	8	-	+	+	+

+ Eigenschaft gegeben

- Eigenschaft nicht gegeben

HILFSMITTEL

UV-Deckweiß	46220
UV-Verdünner	1314
UV-Beschleuniger	1167
UV-Transparentweiß	47164

VERARBEITUNGSHINWEIS

Aufgrund der Vielzahl der am Markt befindlichen Substrate wird dringend empfohlen, in einem Vorversuch die Haftungseigenschaften zu prüfen. Gerne steht Ihnen die Anwendungstechnik von Epple unterstützend zur Verfügung.

LAGERUNG

UV-Farben sind nur begrenzt lagerfähig. Wir garantieren bei sachgemäßer Lagerung, die bei ca. 20 °C und vor direktem Sonnenlicht geschützt erfolgen soll, eine Haltbarkeit von 6 Monaten.

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.